

Tuotetiedot:

Tapettiliisteri 201

Erittäin hienojakoinen, helposti liukeneva jauhemainen tärkkelysliisteri

Tuotekuvaus ja käyttö:

Tapettiliisteri 201 on helposti liukeneva, jauhemainen, erittäin hieno tärkkelysliisteri paperitapetin asentamiseen kuiviin tiloihin.

Liima sopii erinomaisesti liimakoneisiin.

A-merkki tarkoittaa, että tuote täyttää Tanskan muovaus- ja harrastusmateriaalineuvoston asettamat tiukat turvallisuusvaatimukset ja se on sijoitettu ryhmään A

**Fysikaaliset / kemialliset tiedot:****Liima:**

Laatu:

Koostumus:

Säilyvyys:

Pakkaus:

Modifioitu tärkkelysjauhe

Pulveri

Vähintään 2 vuotta tiiviisti suljetussa pakkauksessa säilytettynä kuivassa ja viileässä.

Tuotenumero	Pakkaus
80011	200 g
80021	500 g



Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja vanhat tapetinjäänteet poistettuna.
- Tiiviit ja maalatut pinnat hiotaan ja pestään pesuaineella.
Tarvittavaessa imukykyisten pintojen primerointi voidaan tehdä ohennetulla liisterillä (1 kg jauhetta + 30 ltr vettä).
- Erittäin imukykyiset pinnat käsitellään Seinäpohjuste 224:llä tai Seinäpohjuste Gel Extra 228:lla pintojen puhdistuksen jälkeen.
- Sekoitussuhde:** 1 kg Tapettiliisteriä lisätään hitaasti 24 ltr kylmää vettä jatkuvasti sekoittaen.
Esiliimaus: 1 kg Tapettiliisteriä lisätään hitaasti n. 32 litraan kylmää vettä jatkuvasti sekoittaen.
- Jatka sekoittamista noin 2 minuuttia. Noin 10 minuutin tauon jälkeen seosta sekoitetaan uudelleen perusteellisesti ja liima on käyttövalmis.
- Käyttölämpötila:** Huoneen lämpötila.
- Käyttö:** Liisteri levitetään tasaiseksi kerrokseksi tapettin taustapuolelle. Tapettiliisterin tulee imeytyä ja pehmentää tapetti ennen asennusta. Vältä liisterin tulo tapetin etupuolelle. Etupuolelle mahdollisesti tullut liima poistetaan kostealla liinalla tai sienellä riippuen tapetin laadusta.
- Huolehdi hyvästä tuuletuksesta kuivumisen aikana.
- Menekki:** 1 kg Tapettiliisteriä kattaa n. 125 m².
Primeriksi ohennettuna 1 kg kattaa n. 240 m²..
- Puhdistus:** Pese kädet ja iho saippualla ja vedellä.
Poista liimatahrat välittömästi kostealla liinalla.
Puhdista työkalut haalealla vedellä.
Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti tai liuotetaan liottamalla veteen.

Tutustu myös tapetinvalmistajan ohjeisiin.

Turvallisuus:

Katso lisätietoja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta..

Esitteen ohjeet ovat laboratoriokokeilujemme ja kokemuksemme tulosta ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään paras mahdollinen tuote ja työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista, jotka syntyvät käytön yhteydessä. Tiedot tässä esitteessä ovat suuntaa antavia, tyyppillisiä arvoja, eivätkä siten tuotespesifikaatiota täyttäviä.
Katso myös myynti- ja toimitusehtojamme.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PUH. (+45) 56 64 00 70 - TELEFAX (+45) 56 64 00 90 - TEKNINEN PALVELU PUH. (+45) 56 64 00 75**