

Tuotetiedot:

LG Karkea Kevyttasoite 624

Käyttövalmis karkea kevyttasoite**Yleinen kuvaus ja sovellus:**

Karkea kevyttasoite LG 624 on käyttövalmis karkea kevyttasoite, joka täyttää hyvin ja on erittäin helppo levittää ja hioa.

Tasoitetta käytetään kuivissa sisätiloissa seinien ja kattojen tasoitukseen betoni-, kevytbetoni ja kipsilevypinnoilla.

Voidaan päällemaalata useimmilla maalityypeillä.

Tuote täyttää M1-luokituksen vaatimukset.

**Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:****Tasoite:**

Tyyppi:	Pienitiheksinen täyteaine, joka perustuu vinyylisetaattikopolymeeridispersioon
Väri:	Vaalean harmaa
Koostumus:	Tahnamainen
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 1.0 kg/l.
Säilyvyys:	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkaus:

Tuotenumero	Koko
797377	10 l.

Kovettunut tasoite:

Maalattavuus:	Kyllä
	Tasoite ei ole vedenkestävä.



Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtahiukkasista. Imukykyiset pinnat on pohjustettava puhdistuksen jälkeen Plaster Primer 224:llä tai Plaster Primer Gel Extra 228:lla.
- Käyttö:** Karkea kevyttasoite LG 624 levitetään lastalla 10 mm kerrospaksuuteen saakka.
- Tasoiokerroksen ollessa paksumpi kuin 4 mm, on tasoietta levitettävä useita kertoja ja sen on oltava lähes täysin kuiva ennen seuraavan tasoiokerroksen levittämistä.
- Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.
- Menekki:** 1 m²/litra (1 mm kerros)
- Kuivumisaika:** Tasoiheen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, alustan tyypistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaleissa olosuhteissa on odotettavissa, että tasoihe on kuiva 8-10 tunnin jälkeen.
- Puhdistus:** Puhdista iho saippualla ja vedellä.
Työkalut puhdistetaan vedellä, kun täyteaine on vielä märkää.
Kovetettu täyteaine voidaan poistaa mekaanisesti tai liottamalla veteen.

Terveys ja turvallisuus:

Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjää löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyyppillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiä. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PH. (+45) 56 64 00 70 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75**