

Tuotetiedot:

Joint Filler 637

Tasoite, joka on kehitetty kipsilevyjen saumojen täyttöön**Tuotekuvaus ja käyttö:**

Saumatasoite Joint Filler 637 on valmiiksi sekoitettu tasoite, joka on kehitetty erityisesti kipsilevyjen saumojen täyttöön kuivissa sisätiloissa.

Tuote on CE-merkitty standardin EN 13963 mukaisesti ja täyttää kipsilevysaumoissa käytettävät vaatimukset.

Saumatasoite 637 täyttää M1-luokituksen vaatimukset.

**Fysikaaliset / kemialliset ominaisuudet:****Täyte:**

Laatu:

Vesipohjainen VAE-polymeeridispersio

Väri:

Harmaa

Koostumus:

Tahnamainen

Kuiva-ainepitoisuus:

n. 1,3 kg/l

Säilyvyys:

Min 12 kuukautta säilytettynä avaamattomassa pakkauksessa, valolta suojattuna. Ei saa jäättyä.

Tuotenumero	Koko
63710	10 l.

Kovettunut tasoite:

Maalattavissa:

Kyllä

Tuote ei ole vedenkestävä

Käyttöohjeet:

Valmistelu:

Kaikkien pintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä ja irtonaiset hiukkaset on poistettava.

Käyttö:

Täyte levitetään lastalla. Kipsilevyjen saumojen täytössä levitetään ensin tasoite saumaan ja sen jälkeen saumanauha märkään tasoitteeseen. Seuraavaksi levitetään ohut kerros saumamassaa saumanauhan päälle. Varmista aina ennen seuraavaa levitystä, että tasoite on täysin kuiva.

Menekki:

Saumojen tasoitus: n. 0,3 l/m

Kuivumisaika:

Saumatasoitteen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, lämpötilasta, kosteudesta, ilmavaihdosta jne. Normaalioloissa tasoite on tarpeeksi kuivaa hiottavaksi 8-10 tunnin kuluttua.

Puhdistus:

Sauman tulee olla täysin kuiva ennen seuraavaa vaihetta.

Puhdista työkalut ja iho vedellä. Kovettunut saumatasoite voidaan poistaa mekaanisesti tai liottamalla veteen.

Lisätietoja turvallisuudesta löytyy tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjää löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyypillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiksi. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK**PH. (+45) 56 64 00 70 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75**