



Fakta om Cool Tack 286

- + Kan benyttes helt ned til -15°C
- + Fleksibel +/- 20%
- + Ekstremt høy sluttstyrke
- + Værbestandig
- + Hefter på mange overflater
- + Hurtigherdende
- + Inne og ute
- + Fri for isocyanater
- + Fri for organiske løsningsmidler
- + Fås i 4 farger: Hvit, grå, sort og teglrød

COOL TACK 286

Løser alle monteringsoppgaver - også i kulde



Cool Tack 286

Med Cool Tack 286 er det mulig å lime ved temperaturer ned til -15°C uten organiske løsemiddel eller isocyanater. Når du benytter Cool Tack 286 kan du forlenge limsesongen samtidig som du tenker på miljø og helse. Cool Tack 286 kan naturligvis også brukes om sommeren - da herder den bara lite raskere.



Eksempel på oppgaver som kan løses med Cool Tack 286.

- + Takstein
- + Markstein och murstein
- + Fasadelister og panel
- + Stålprofiler
- + Takrenner
- + Platematerialer
- + Glassfiber reparasjoner

-15°C

Cool Tack 286 kan benyttes til liming av en lang rekke materialer:

- > Isopor
- > Ubehandlet tre
- > Trykkimpregnert tre
- > Sponplater
- > MDF
- > HDF
- > Finér
- > Skum
- > Kork
- > Papp
- > Glass
- > Speil
- > Herdet glass
- > Gipsplater
- > Eternitt
- > Steinull
- > Glassull
- > Stål
- > Galvanisert stål
- > Aluminium
- > Messing
- > Kobber
- > Rustfritt stål
- > Betong
- > Lettbetong
- > Teglstein
- > Pussedde overflater
- > Stein
- > Fliser / keramikk
- > Malte flater
- > Glassfiber/Polykarbonat
- > Plast (ikke PP, PE eller teflon)

